

Referenz	Klasse	Standard	Material	Gewicht	Artikel pro Palette
61510000	A 15	DIN EN 1433/DIN 19580	Beton/Kunststoff	ca. 59,3 kg	20

Unterkörper

- aus faserverstärktem Beton C35/45
- mit 5 mm Gusszarge
- 1000 mm Länge
- mit Nut- und Feder System zur optimalen Verbindung der Elemente
- Typ M

Rost

- aus Kunststoff
- Baulänge 500 mm
- Längsschubsicherung
- Einlaufquerschnitt 516 cm²/m
- Schlitzweite 24/12 mm

Verriegelung

- schraublose Verriegelung durch vier Verriegelungsstäbe pro Meter

Optional

- Basiselement
Baulänge: 500 mm (Art.-Nr. 61510005)
- Ablaufelement mit vertikalem Ablauf (DN 150) zum Anschluss an die Grundleitung (Art.-Nr. 615100007)
- Einlaufkasten zum Anschluss (DN 150) an die Grundleitung (Art.-Nr. 615100008)
- Sonderelement mit beidseitiger Bohrung (DN 120) (Art.-Nr. 615100006)
- verschiedene Bauhöhen 210 - 310 mm erhältlich
- Gefälleelemente mit 1,0% Gefälle erhältlich

Gussrost




Einlaufkasten



Ablaufelement



Sonderelement



HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Strasse 46
27793 Wildeshausen, Deutschland



info@hydrotec.com



+49 4431 9355-0



www.hydrotec.com



+49 4431 9355-33