PRODUKTDATENBLATT

HYDROpur SN D400 EN124-2

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	80494405
Klasse	D 400
Standard	DIN EN 124-2/DIN 1229
Material	Beton/Guss
Gewicht	ca. 145 kg
Artikel pro Palette	8 Stk.





DETAILINFORMATION

RAHMEN

- Guss
- hochziehbar
- Bauhöhe: 250mm
- selbstnivellierend
- liegt schwimmend in der bituminösen Fahrbahndecke und bildet eine Einheit mit dem Belag
- Entlastung des Schachtes bis zu 80%

DECKEL

- Beton/Guss
- mit Ventilation

EINLAGE

- DUO Einlage mit innovative, dämpfende HYDROpur Einlage aus Polyurethan im Deckel, untrennbarer Verbund zwischen Einlage und Guss
- Einlage mit zusätzlichen Noppen auf der Unterseite, für eine bessere Zirkulation der Luft zwischen Rahmen und Deckel
- Klapperschutz in vertikaler und horizontaler Richtung
- Auswechselbare, umlaufende HYDROpren Einlage aus Polychloropren im Rahmen
- Langlebig, hochabriebfest für extreme Belastung

VARIANTEN

- Deckel ohne Ventilation (Art. Nr.: 80494425)
- Design Deckel (Art. Nr.: 8049440502)
- Guss Deckel mit Ventilation (Art. Nr.: 80494415)
- Guss Deckel ohne Ventilation (Art. Nr.: 80494435)

ISO 9001-2015
ISO 50001
ISO 14001

HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Straße 46
27793 Wildeshausen

+49 4431 9355-0
office@hydrotec.com
www.hydrotec.com

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / Änderungen in Maßen und Design vorbehalten!

PRODUKTDATENBLATT

HYDROpur SN D400 EN124-2

DETAILINFORMATION



HYDROpur Einlage®

ISO 9001-2015
ISO 50001
ISO 14001

HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Straße 46
27793 Wildeshausen

+49 4431 9355-0
office@hydrotec.com
www.hydrotec.com

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / Änderungen in Maßen und Design vorbehalten!