

Referenz	Klasse	Standard	Material	Gewicht	Artikel pro Palette
894718	D 400	DIN EN 124-2	EN-GJS	ca. 68,0 kg	9

Verriegelung

- innovative selbstschließende 3-Punkt-Federarm-Arretierung
- verhindert unbefugtes Öffnen= Schutz vor Diebstahl und Vandalismus
- durch Anordnung der sternförmigen Verriegelungsarme ist der Deckel im Rahmen zentriert und kraftschlüssig verklemt

Scharnier

- einfaches ergonomisches Öffnen des Deckels
- 110° Inspektionsposition und 90° Aushebeposition

Einlage

- auswechselbare, HYDROpren-Einlage nach DIN 53505
- langlebig, hochabriebfest für extreme Belastungen

Waffeldesign

- verhindert Rutschgefahr und Vereisung
- minimiert die Abrollgeräusche des fließenden Verkehrs


Rahmen

- Flanschrahmen


Deckel

- mit Ventilation


Federarm-Arretierung



HYDROpren-Einlage



optimiertes Deckeldesign



HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Strasse 46
27793 Wildeshausen, Deutschland

 info@hydrotec.com

 www.hydrotec.com

 +49 4431 9355-0

 +49 4431 9355-33